

EXHIBIDOR REFRIGERADO ABIERTO

130 cm. de frente | 32 pies cúbicos



Diseñados y construidos
con una tradición por la
CALIDAD que empezó
hace más de 70 años

**REFRIGERACIÓN EFICIENTE**

El ALPA-120 G2 es un refrigerador abierto de Clase Climática 3 (24°C / 55% H.R.) que te permite conservar sus productos en un rango de temperatura que va de los 2° C a los 7° C, la cuál puedes configurar gracias a su control electrónico. Cuenta con doble compresor hermético de 1/3 HP, evaporador de tubo de cobre y aletas de aluminio, condensador tipo caracol libre de mantenimiento y una unidad condensadora deslizante doble. El ALPA-120 G2 es tu mejor aliado en términos de exhibición, interacción y conservación.

**GABINETE**

Resistente gabinete construido al exterior con lámina de acero galvanizada y pre-pintada en diversos colores (a elegir: blanco, rojo, gris o azul); mientras que al interior el gabinete está construido con lámina de acero bonderizada con acabado horneado de pintura electrostática color blanco. Sus dos cabeceras cuentan con un paquete aislante de cristales templados.

IDEAL PARA:**HO RE CA**
www.ojeda.com.mx

Refrigeración Ojeda, S.A. de C.V.
Canela 79 A y B
Granjas México | Iztacalco
CDMX | 08400

Ventas 1: 55 5803 1116
Ventas 2: 55 5803 1113
Servicios: 55 5803 1139
Refacciones: 55 5803 1129

EXHIBIDOR REFRIGERADO ABIERTO

La Calidad Ojeda -siempre presente en nuestros productos- acompaña al diseño de nuestro Exhibidor ALPA-120 G2, pensado para que la exhibición de tus productos resalte la apariencia de tu negocio invitando, también, a los clientes a interactuar con los productos, impulsando tus ventas.



ALMACENAMIENTO

4 entrepaños elaborados de lamina de acero bonderizada con acabado horneado de pintura electrostática blanca, que se pueden colocar en múltiples posiciones. Cada entrepaño puede cargar hasta 60 kg. Cada entrepaño tiene las siguientes dimensiones: 1,214 mm. de frente, por 340 mm. de fondo. El **ALPA-120 G2** cuenta con un sistema de Deshielo programado por tiempo y por paro de compresor. Tacones de plástico de 2 pulgadas de altura y porta precios en los entrepaños. (Opcionales: Cortina nocturna, retenedor de producto, protector anti-vandalismo patas niveladoras de 6")

CARACTERÍSTICAS		
CAPACIDAD	32 ft.3	
DIMENSIONES EXTERIORES	Frente	1308 mm.
	Profundidad	770 mm.
	Altura	1922 mm.
DIMENSIONES INTERIORES	Frente	1218 mm.
	Profundidad	568 mm.
	Altura	1293 mm.
ENTREPAÑOS		4
SISTEMA DE REFRIGERACIÓN		
RANGO DE TEMPERATURA		2°C a 7°C
REFRIGERANTE	R - 134	
COMPRESOR	Hermético 1/3+ HP (2x)	
EVAPORADOR	Tubo de cobre y aleta de aluminio	
SISTEMA ELÉCTRICO		
CONSUMO DE ENERGÍA		18.47 Kw-Hr. / Día
AMPERAJE		16.0 A
VOLTAJE		127 V / 60 Hz.
LONGITUD DEL TOMACORRIENTE		3.0 m.
CONDICIONES DE OPERACIÓN		
 Evite las áreas expuestas a la luz del sol. El equipo está fabricado para trabajar en condiciones de 24°C y 55% de H.R.		



ILUMINACIÓN

Iluminación vertical/horizontal con 3 tubos fluorescentes al interior del área de exhibición para mejorar visibilidad de productos. Cuenta con un interruptor de iluminación.



CONSUMO REDUCIDO

Listo para empezar a trabajar. Sólo conéctalo con su tomacorriente de 3 metros de longitud y consumirá **18.47 kw-hr/día**. Funciona con corriente de 127 volts a 60 Hz. Su amperaje es 16.0 A

