

## CONGELADOR TAPA COFRE

25 pies cúbicos



Diseñados y contruidos con una tradición por la CALIDAD que empezó hace más de 70 años.



### CONSERVACIÓN BI-TÉMPERA

El CHC-25 inox te permite mantener los productos en rangos de temperatura que van de los  $-18^{\circ}\text{C}$  a los  $-22^{\circ}\text{C}$  en el modo de Congelador y de  $0^{\circ}\text{C}$  a  $8^{\circ}\text{C}$  en el modo Refrigerador. Selecciona qué modalidad satisface mejor tus necesidades y ajusta la temperatura con su control mecánico. El compresor hermético de 3/8 HP y su evaporador de paredes frías, harán del CHC-25 inox tu mejor aliado en términos de conservación.



### GABINETE

Resistente gabinete construido con lámina de acero inoxidable al interior y exterior para mayor higiene en la conservación de tus productos.

Eficiencia energética

Optimización de espacio



Mantenimiento sencillo

Resistencia y Durabilidad

### IDEAL PARA:



$0^{\circ}\text{C}$  a  $8^{\circ}\text{C}$

$-18^{\circ}\text{C}$  a  $-22^{\circ}\text{C}$



## CONGELADOR TAPA COFRE

La Calidad Ojeda -siempre presente en nuestros productos- nos ha permitido producir el mejor frío de México por más 70 años y nuestro modelo *CHC-25 inox* es reflejo de esa trayectoria. Pensado para conservar tus productos y optimizar el espacio de tu negocio, este equipo te ofrece dos modalidades: Refrigerador o Congelador. Además, sus prácticas *Tapas Cofre* te permiten obtener una superficie adicional de trabajo en tu negocio.



### ALMACENAMIENTO ÓPTIMO

1 canastilla (incluida) elaborada con alambazón de acero para máxima resistencia. La canastilla tiene las siguientes dimensiones: Frente: 300 mm. Profundidad: 591 mm. Altura posterior: 435 mm. Altura frontal: 435 mm. El **CHC-25 inox** puede almacenar hasta 6 canastillas (opcionales, se venden por separado)

| CHC-25 inox                                                                         |                                                                             |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|
| CARACTERÍSTICAS                                                                     |                                                                             |               |
| VOLUMEN                                                                             | 25 ft.3                                                                     |               |
| DIMENSIONES EXTERIORES                                                              | Frente                                                                      | 2020 mm.      |
|                                                                                     | Profundidad                                                                 | 815 mm.       |
|                                                                                     | Altura                                                                      | 903 mm.       |
| DIMENSIONES INTERIORES                                                              | Frente                                                                      | 1890 mm.      |
|                                                                                     | Profundidad                                                                 | 609 mm.       |
|                                                                                     | Altura                                                                      | 735 mm.       |
| PESO                                                                                | 144 kg.                                                                     |               |
| PUERTAS                                                                             | 2                                                                           |               |
| CANASTILLAS                                                                         | 1                                                                           |               |
| SISTEMA DE REFRIGERACIÓN                                                            |                                                                             |               |
| RANGO DE CONSERVACIÓN                                                               | REFRIGERACIÓN                                                               | 0°C a 8°C     |
|                                                                                     | CONGELADOR                                                                  | -18°C a -22°C |
| REFRIGERANTE                                                                        | R - 134a                                                                    |               |
| COMPRESOR                                                                           | Hermético 3/8 HP                                                            |               |
| EVAPORADOR                                                                          | Paredes frías                                                               |               |
| SISTEMA ELÉCTRICO                                                                   |                                                                             |               |
| CONSUMO DE ENERGÍA                                                                  | 3.50<br>Kw-Hr. / Día                                                        |               |
| AMPERAJE                                                                            | 5.6 A                                                                       |               |
| VOLTAJE                                                                             | 127 V / 60 Hz.                                                              |               |
| LONGITUD DEL TOMACORRIENTE                                                          | 2.0 m.                                                                      |               |
| CONDICIONES DE OPERACIÓN                                                            |                                                                             |               |
|  | Evite las áreas expuestas a la luz del sol.                                 |               |
|                                                                                     | El equipo está fabricado para trabajar en condiciones de 32°C y 65% de H.R. |               |



### PUERTAS

2 puertas abatibles *Tipo Cofre* con sello magnético, placas jaladeras y 3 bisagras por cada puerta para mayor comodidad en el cierre/apertura.



### CONSUMO REDUCIDO

Listo para empezar a trabajar. Sólo conéctalo con su tomacorriente de 2 metros de longitud y consumirá **3.50 kw-hr/día**. Funciona con corriente de 127 volts a 60 Hz. Su amperaje es de 5.6 A.

