

CT-90

CONGELADOR VERTICAL

3 pies cúbicos

Bajo consumo energético,
exhibición y conservación
sobre su mostrador



Diseñados y contruidos con
una tradición por la
CALIDAD que empezó hace
más de 70 años

IDEAL
PARA:



CONSERVACIÓN EFICIENTE

El CT-90 te permite mantener tus productos hasta una temperatura de -12°C, la cuál puedes configurar gracias a su control mecánico. El compresor hermético de 1/4 HP y su evaporador de tubo de cobre, hacen del CT-90 tu mejor aliado en términos de conservación.



GABINETE

Resistente gabinete construido con lámina de acero galvanizada y pre-pintada en color blanco al interior y exterior.



PUERTAS

1 puerta abatible con sello magnético, manija de plástico con inserto de aluminio y un paquete de 3 cristales con resistencia eléctrica para evitar condensación y mejorar la visibilidad al interior.



OJEDA®
REFRIGERACION

www.ojeda.com.mx

Refrigeración Ojeda, S.A. de C.V.
Canela 79 A y B
Granjas México | Iztacalco
CDMX | 08400

Ventas 1: 55 5803 1116
Ventas 2: 55 5803 1113
Servicios: 55 5803 1139
Refacciones: 55 5803 1129

CONGELADOR VERTICAL

La Calidad Ojeda -siempre presente en nuestros productos- nos ha permitido producir el mejor frío de México por más 70 años y nuestro congelador CT-90 es reflejo de esa trayectoria. Pensado para exhibir tus productos manteniéndolos a temperaturas bajo cero, optimizando también el espacio de tu negocio.



ALMACENAMIENTO ÓPTIMO

3 parrillas elaboradas con alambcón de acero para máxima resistencia. La parrilla inferior tiene las siguientes dimensiones: 462 mm. de frente, por 207 mm. de fondo y puede cargar hasta 21 kg. Las 2 parrillas superiores tienen las siguientes dimensiones: 462 mm. de frente, por 387 mm. de fondo y pueden cargar hasta 40 kg. cada una. El CT-90 incluye tornillos niveladores para mantenerlo siempre balanceado sobre tu mostrador

CARACTERÍSTICAS		
CAPACIDAD	3 ft.3	
DIMENSIONES EXTERIORES	Frente	600 mm.
	Profundidad	510 mm.
	Altura	726 mm.
DIMENSIONES INTERIORES	Frente	474 mm.
	Profundidad	444 mm.
	Altura	552 mm.
PESO	57 kg.	
PUERTAS	1	
PARRILLAS	3	

SISTEMA DE REFRIGERACIÓN	
TEMPERATURA DE CONSERVACIÓN	- 12° C
REFRIGERANTE	R - 134
COMPRESOR	Hermético 1/4 HP
EVAPORADOR	Tubo de cobre

SISTEMA ELÉCTRICO	
CONSUMO DE ENERGÍA	2.50 Kw-Hr. / Día
AMPERAJE	3.5 A
VOLTAJE	127 V / 60 Hz.
LONGITUD DEL TOMACORRIENTE	2.0 m.

CONDICIONES DE OPERACIÓN	
	Evite las áreas expuestas a la luz del sol.
	El equipo está fabricado para trabajar en condiciones de 32°C y 55% de H.R.

ILUMINACIÓN



Iluminación con lámpara de tubo fluorescente al interior para mejorar visibilidad de productos. Cuenta con un interruptor de iluminación.



CONSUMO REDUCIDO

Listo para empezar a trabajar. Sólo conéctalo con su tomacorriente de 2 metros de longitud y consumirá 2.50 kw-hr/día. Funciona con corriente de 127 volts a 60 Hz. Su amperaje es de 4.0 A.

