

CV - 08

CONGELADOR VERTICAL

23 pies cúbicos

Uso de R-290:
El refrigerante más ecológico
y eficiente del mercado



Diseñados y contruidos con
una tradición por la
CALIDAD que empezó hace
más de 70 años

**IDEAL
PARA:**



CONSERVACIÓN EFICIENTE

El CV-08 te permite mantener los productos hasta una temperatura de -18°C , la cuál puedes configurar gracias a su control electrónico. El compresor hermético de 1/3 HP y su evaporador de tubo de cobre y aletas de aluminio, aunado al uso de refrigerante **R-290** (el gas más ecológico y eficiente del mercado, ya que tiene un impacto reducido en el medio ambiente, y permite un ahorro de energía superior), hacen del CV-08 el mejor aliado en términos de conservación y consumo.



GABINETE

Resistente gabinete construido con lámina de acero galvanizada y pre-pintada en color blanco al interior y exterior.



ILUMINACIÓN

Iluminación con 2 lámparas de LED para mejorar visibilidad de productos. Cuenta con un interruptor de iluminación.



OJEDA®
REFRIGERACION

www.ojeda.com.mx

Refrigeración Ojeda, S.A. de C.V.
Canela 79 A y B
Granjas México | Iztacalco
CDMX | 08400

Ventas 1: 55 5803 1116
Ventas 2: 55 5803 1113
Servicios: 55 5803 1139
Refacciones: 55 5803 1129

CONGELADOR VERTICAL

La Calidad Ojeda -siempre presente en nuestros productos- nos ha permitido producir el mejor frío de México por más 70 años y nuestro congelador CV-08 es reflejo de esa trayectoria. Pensado para exhibir tus productos manteniéndolos a temperaturas bajo cero, optimizando también el espacio de tu negocio.



ALMACENAMIENTO ÓPTIMO

4 parrillas elaboradas con alambroón de acero para máxima resistencia que se pueden colocar en diferentes posiciones. Las parrillas miden 364 mm. de frente por 436 mm. de profundidad y pueden soportar una carga de hasta 30 kg. El CV-08 incluye tacones de polietileno de alta densidad para que el equipo siempre esté nivelado.

CARACTERÍSTICAS		
VOLUMEN	23 ft.3	
DIMENSIONES EXTERIORES	Frente	513 mm.
	Profundidad	619 mm.
	Altura	1934 mm.
DIMENSIONES INTERIORES	Frente	382 mm.
	Profundidad	574 mm.
	Altura	1477 mm.
PESO	110 kg.	
PUERTAS	1	
PARRILLAS	4	

SISTEMA DE REFRIGERACIÓN	
TEMPERATURA DE CONSERVACIÓN	- 18° C
REFRIGERANTE	R - 290
COMPRESOR	Hermético 1/3 HP
EVAPORADOR	Tubo de cobre y aleta de aluminio

SISTEMA ELÉCTRICO	
CONSUMO DE ENERGÍA	7.45 Kw-Hr. / Día
AMPERAJE	5.0 A
VOLTAJE	127 V / 60 Hz.
LONGITUD DEL TOMACORRIENTE	2.0 m.

CONDICIONES DE OPERACIÓN	
	Evite las áreas expuestas a la luz del sol.
	El equipo está fabricado para trabajar en condiciones de 32°C y 55% de H.R.



PUERTAS

1 puerta abatible con sello magnético, manija de plástico con inserto de aluminio y un paquete aislante de 3 cristales para evitar condensación y mejorar la visibilidad al interior.



CONSUMO REDUCIDO

Listo para empezar a trabajar. Sólo conéctalo con su tomacorriente de 2 metros de longitud y consumirá 7.45 kw-hr/día. Funciona con corriente de 127 volts a 60 Hz. Su amperaje es de 5.7 A.

